



## 无线控制主机

### Simon3 无线报警控制主机



#### 产品特点

- 全中文操作面板及语音操作提示
- 全置扬声器、麦克风和警号
- 支持所有GE 无线探测器
- 58位智能编码专利技术
- 语音提示帮您快速和轻松编程
- 5级用于编程保护的权限
- SIA或Contact ID报警中心报告格式
- 电话远程布防、撤防，系统状态报告
- 可用语音向您的电话报告报警事件
- 可控制8组独立的照明用电设备 (X-10协议)
- 支持远程编程维护
- 100个带时间戳的事件缓存
- 支持GE 无线转发器，增加接收距离

#### 参数说明

电源	9VAC 700mA (可选CLASS II 电源载波变压器)
警号输出	一个硬线内部警号和一个硬线外部警号输出 (5.1-12VDC)
后备电池	6.0VDC, 1.2AH铅酸蓄电池, 24小时备电
无线工作频率	315.5MHz
额定接收范围	500英尺 (约150米), 开阔地带
微处理器	Mitsubishi M30620FCAFP / 主频16MHz
系统内存	32K 字节/系统可写 3K 字节 (4M位 Flash)
数字语音	212个单词, 约90秒
防区输入	24个无线防区 或22个无线+2个有线防区(仅限常闭回路)
工作环境温度范围	32°C至122°F ( 0°C至50°C )
最大湿度	90%相对湿度, 无凝露
尺寸	190 x 171 x 38 ( mm )
颜色	浅灰
重量	0.45kg
材质	ABS
安装	墙装或桌面放置
认证	UL, FCC, 中国公安部

New 新版网络型即将上市

订购信息	说明
60-910-01-5-CHN	9VAC, 双向语音无线报警主机 ( 中文版 )
60-659-55R	无线4键钥匙链遥控器
60-670-55R	无线门磁/窗磁探测器
60-671-55R	无线手持控制键盘
60-703-55	无线室内被动红外移动探测器
60-807-55R	无线室内被动红外防宠物移动探测器
60-880-55R	无线幕帘被动红外移动探测器
60-578-55R	无线防水紧急按钮
60-906-55R	无线腕式紧急按钮
60-873-55R	无线音频玻璃破碎探测器
60-962-55R	无线转发器
60-742-55R	无线防冻探测器
60-975-55R	无线震动探测器
60-744-55R	无线防漏水探测器
60-848-02-55R	无线烟雾探测器